

Perl'Oléo[®] *parquet & escalier*

HUILE PROTECTRICE POUR SOLS D'INTÉRIEUR EN BOIS

- fiche technique -



DESCRIPTION

Idéale pour conserver l'éclat et protéger les sols d'intérieur : parquets, escaliers, planchers, etc.

Spécialement formulée pour la protection des bois exposés aux passages fréquents, l'huile **Perl'Oleo** *parquet & escalier* les protège durablement et de façon naturelle.

L'huile naturelle **Perl'Oléo** *parquet & escalier* est élaborée à base de composés d'origine végétale. Huiles végétales, dérivés oléagineux et adjuvants naturels ont été rigoureusement sélectionnés et retenus pour leurs très bonnes propriétés hydrophobe, siccatrice, olfactive et durcissante. Formulée sans solvant, le taux de COV est égal à 0%.

Le caractère fond-dur des formulations procure un durcissement à cœur qui résiste de façon durable à l'abrasion.

L'huile **Perl'Oléo** *parquet & escalier* facilite l'entretien du bois en évitant les opérations de décapage et ponçage. Monocouche et sans solvant, la protection des bois devient économique tout en respectant la santé et l'environnement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition : huile de lin raffinée, huile de lin cuite, esters d'huiles végétales insaturées, huile de bois de chine, résine de tall, huile essentielle.

Ne contient pas de solvant pétrolier.

Teinte : dorée.

Aspect : mat.

Odeur : boisée s'atténuant rapidement.

Densité : proche de 0,92 à 20°C.

- protège les sols d'intérieur en bois -
- résiste aux passages fréquents -
- conserve l'aspect naturel du bois -
- assure une protection longue durée -
- améliore la stabilité dimensionnelle -
- procure un effet perlant et imperméabilisant -
- matières premières renouvelable -
- nourrit le bois en profondeur -
- entretien facile et économique -
- ne s'écaille pas -
- écologique : 0% COV, sans solvant -



CONDITIONNEMENT

Bidons de 1, 2, 5, 10 et 20 litres.

Futs métal de 60 et 200 litres.

GAMME PERL'OLEO

Existe en différentes versions

Perl'Oléo classic pour mobilier, tables, portes,

Perl'Oléo plan de travail pour cuisine et salle de bain,

Perl'Oléo parquet & escalier pour les sols d'intérieur en bois (fiche technique spécifique).



Perl'Oléo[®] *parquet & escalier*

- fiche technique -

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

Le bois doit être nu, propre, sec et sain.

Nettoyer préalablement le bois : sur bois déjà peints, cirés, vernis ou vitrifiés, éliminer toutes traces de finitions antérieures par ponçage ou/et décapage.

Sur bois huilés ou/et salis, utiliser le nettoyant bois **Oléo'201**.

Application :

Appliquer **Perl'Oléo parquet & escalier** de façon généreuse sur le sol en bois à protéger,

Laisser pénétrer l'huile de 30 minutes à 1 heure,

Essuyer le surplus d'huile, dans le sens des fibres du bois.

Laisser reposer 12 heures,

Appliquer une 2^{ème} couche généreuse,

Laisser pénétrer l'huile de 30 minutes à 1 heure,

Essuyer le surplus final.

Séchage :

Sec au toucher en 48 heures.

Durcit à coeur en 1 semaine.

OUTILS

Application :

Chiffon, pinceau plat, spalter, rouleau.

Essuyage :

Chiffon propre et non pelucheux ou mèche de coton.

Nettoyage du matériel :

Savon liquide. Rinçage à l'eau chaude.

RENDEMENT

La consommation de **Perl'Oléo parquet & escalier** varie suivant la nature du bois, son état de surface, sa préparation ainsi que le mode d'application choisi.

De façon générale, elle est estimée entre 10 et 15 m² par litre.

ENTRETIEN

L'entretien d'un sol huilé doit être régulier pour maintenir l'efficacité de la protection dans le temps.

Passer régulièrement du lait d'entretien **Lact'Oléo** sur les sols d'intérieur huilés.

MISE EN GARDE

Le produit appliqué en excès et non essuyé peut provoquer des zones collantes néfastes au rendu esthétique.

Les chiffons imbibés d'huile peuvent s'auto-inflammer dans certaines conditions. Veiller à les mouiller après utilisation.

CONSEILS D'UTILISATION

S'applique sur tout type de bois : feuillus et résineux. Bien agiter avant emploi. Appliquer par temps sec.

Ne pas appliquer à une température inférieure à 15°C.

Faire préalablement un essai sur une partie non visible.

Pour savoir si votre bois est poreux, une goutte d'eau déposée en surface sera immédiatement absorbée par ce dernier.

Essuyer impérativement le surplus d'huile après absorption par le bois.

Durant le séchage complet, ne pas couvrir, ne pas déplacer d'objet lourd.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Eviter le contact avec les yeux.

Porter des gants appropriés.

Produit non alimentaire.

Tenir hors de portée des enfants.

N'est pas nocif pour la santé et la nature.



Parc Agropolis - 361, rue Jean François Breton

34196 MONTPELLIER

Tel. +33(0)4 67 04 34 68 - Fax. +33(0)4 67 04 63 06

www.oleobois.com

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Oléoboïs ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des résultats et dommages potentiels provoqués par un usage inadéquat ou éronné.

édition n°3 du 09.09.2009